

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Set de equipos compuesto por el aplicador THERMOMARK E.WRAP y el sistema de impresión compatible THERMOMARK E.300 D para imprimir y aplicar las etiquetas envolventes de cables E-WML... en conductores y cables.

Descripción del producto

El juego THERMOMARK E.WRAP lleva a un nivel superior la productividad del marcado de cables y conductores. La combinación de la impresora de rollo THERMOMARK E.300 BASIC y el aplicador THERMOMARK E.WRAP garantiza procesos de marcado de cables y conductores con la máxima eficiencia. Se trata de un sistema de impresión y aplicación automatizado que permite ahorrar hasta un 60 % de tiempo en comparación con procesos de marcado manuales.

Con THERMOMARK E.WRAP se aplican automáticamente etiquetas envolventes de cables en cuerpos cilíndricos con una elevada calidad que perdura en el tiempo. Esto es fundamental en el caso de las etiquetas envolventes de cables, ya que disponen de un laminado protector adicional para proteger la superficie de impresión. De esta forma se obtiene una solución de marcado especialmente resistente, apta p. ej. para exteriores. Para que el manejo sea lo más sencillo posible, el equipo dispone de una escala de medición ajustable que garantiza que la rotulación se ubique a la distancia deseada con respecto al extremo del cable. Gracias a este eficiente sistema es posible marcar todos los diámetros entre 2 mm/0,08" y 16 mm/0,63" de forma automatizada.

Volumen de suministro:

THERMOMARK E.WRAP (1203216), rodillo de presión TM E.WRAP-PR (1259200), borde dispensador TM E.300/E.600-DISPENSING EDGE/L (1263116), THERMOMARK E.300 BASIC, cable de alimentación (cara enchufable del tipo F), cable USB y hoja informativa en varios idiomas.

Nota:

el sistema de impresión THERMOMARK E.300 (D) BASIC está equipado para su uso inmediato en combinación con el respectivo aplicador. En comparación con la impresora estándar THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) no se incluyen los siguientes artículos en el volumen de suministro: panel frontal TM E.300/E.600-FRONT COVER (1285305), borde de corte TM E.300/E.600-TEAR OFF PLATE (1263118), rodillo de presión estándar TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD (0804655), rollo de etiquetas EML (20X8)R/TL (0802999) y rollo de tinta THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687).

Sus ventajas

- Máxima eficiencia: hasta un 60 % de ahorro de tiempo en comparación con procesos de impresión y aplicación manuales
- Alta eficiencia constante durante toda la jornada de trabajo gracias a un manejo intuitivo, lo que contribuye a reducir los costes
- Precisión de la planificación en términos de productividad y calidad: en caso de picos de pedidos, es posible aumentar la productividad considerablemente con el mismo número de empleados
- Reducción de los errores del usuario gracias a la guía intuitiva, paso a paso, a lo largo de todo el proceso de marcado, así como al procesamiento automático de datos desde los sistemas CAE y otros formatos de archivo habituales para el intercambio de datos
- Gracias a la amplia gama de materiales, se pueden cubrir todos los diámetros de conductores y cables en el rango de 2 mm/0,08" ... 16 mm/0,63"
- Elevada calidad de aplicación constante: influencia positiva en la resistencia y durabilidad de la rotulación
- Fácil manejo: el marcador se posiciona teniendo en cuenta la orientación en la escala de medición
- Para aplicaciones interiores y exteriores: alta resistencia del marcador aplicado gracias al laminado protector
- Para cuerpos cilíndricos, conductores y cables
- Montaje sencillo y rápido del aplicador en la impresora de rodillos mediante el tornillo hexagonal

THERMOMARK E.WRAP SET - Juego de aplicadores



1287054

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1287054>

- El aplicador se conecta a la impresora de rodillos a través de la interfaz D-SUB y el software lo reconoce automáticamente

Datos comerciales

Código de artículo	1287054
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BG1222
Clave de producto	BG1222
GTIN	4063151512705
Peso por unidad (incluido el embalaje)	16.120 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	14.130 g
Número de tarifa arancelaria	84433210
País de origen	DE

THERMOMARK E.WRAP SET - Juego de aplicadores



1287054

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1287054>

El set consta de

THERMOMARK E.WRAP - Aplicador

1192931

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1192931>



Aplicador para la impresión y aplicación eficientes de etiquetas para enrollador de cables E-WML... en conductores y cables en un solo paso de proceso automatizado

THERMOMARK E.300 D - Impresora de transferencia térmica

1004303

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1004303>



Impresora de transferencia térmica con rebobinador interno para imprimir todos los materiales en formato de rollo con una resolución de impresión de 300 dpi. Adecuada para un uso continuo en la producción y grandes volúmenes de impresión, ya que también se pueden procesar grandes rollos.

THERMOMARK E.WRAP SET - Juego de aplicadores



1287054

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1287054>

TM E.WRAP-PR - Rodillo de presión

1259200

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1259200>



Rodillo de presión para todos los materiales E-WML... (para anchuras de material de hasta 60 mm/2,36")

TM E.300/E.600-DISPENSING EDGE/L - Borde dispensador

1263116

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1263116>



Borde dispensador para el procesamiento de todos los materiales E-WML... que se utilizan con THERMOMARK E.WRAP

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Sistema de rotulación
Volumen de suministro	Rollo de tinta, rollo de etiquetas, cable de alimentación, cable USB, instrucciones de servicio
	THERMOMARK E.WRAP, rodillo de presión TM E.WRAP-PR (1259200), borde dispensador TM E.300/E.600-DISPENSING EDGE/L (1263116), THERMOMARK E.300 D, cable de alimentación (cara enchufable tipo "F"), cable USB, rollo de etiquetas EML (20X8)R/TL (0802999), rollo de tinta THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687), hoja informativa multilingüe

Rotulación

Tecnología de marcado	Thermotransfer
-----------------------	----------------

Propiedades del equipo

Anchura de impresión	105 mm
Resolución de impresión	300 dpi
Sistema operativo	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Dimensiones

Anchura	252 mm
Altura	288 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	15 °C ... 35 °C
---------------------------------	-----------------

THERMOMARK E.WRAP SET - Juego de aplicadores



1287054

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1287054>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 10.0	EC001684
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(a)-I, 6(b)-II, 6(c), 7(c)-I, 7(c)-II

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------