



Principal

Gama de producto	Harmony XB7
Tipo de producto o componente	Piloto luminoso monolítico
Nombre abreviado del equipo	XB6E
Material del bisel	Plástico
Diámetro de montaje	16 mm
Se vende en cantidades indivisibles	5
Forma de la cabeza de señalización	Circular
Tapa/cabeza o color de la lente	Verde
Fuente de luz	LED integrado
Alimentación del bloque luminoso	Directo
[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V DC polarised

Complementario

Peso del producto	0,006 kg
Categoría de sobretensión	II acorde a IEC 60536
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Marcado	CE
Conexiones - terminales	Faston aislado 2.8 x 0.5 mm Terminal de soldadura, capacid sujeción: <= 0.75 mm² AWG 19 Zócalo de conexión rápida
Par de apriete	0,6...1 N.m
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V (grado contaminación 3) acorde a En> 40 A
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	2,5 kV acorde a En> 40 A
Tipo de señalización	Fijo
Consumo de corriente	10 mA
Vida	30000 H

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-10...55 °C
Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529
Normas	JIS C 852 IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C8201-5-1 En> 40 A CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Certificaciones de producto	cURus[RETURN]CCC
Resistencia a las vibraciones	1 mm (f = 10...55 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	10 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,000 cm
Paquete 1 Ancho	3,000 cm
Paquete 1 Longitud	20,000 cm
Paquete 1 Peso	10,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	9,000 cm
Paquete 2 Ancho	3,000 cm
Paquete 2 Longitud	20,000 cm
Paquete 2 Peso	54,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	50
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	15,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	776,000 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------