

**CABTITE BP 4MM PA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Die Blindstopfen dienen zum sicheren verschließen von nicht benötigten Leitungsdurchgängen in den Dichtelementen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Blindstopfen, Cabtite (Kabeleinführungssystem), Polyamid, weiß, Höhe: 12 mm, Breite: 4 mm, Tiefe: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2652320000</a>                                                                                                     |
| Art        | CABTITE BP 4MM PA                                                                                                              |
| GTIN (EAN) | 4050118662443                                                                                                                  |
| VPE        | 25 Stück                                                                                                                       |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 21:55:15 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

**CABTITE BP 4MM PA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|             |       |               |            |
|-------------|-------|---------------|------------|
| Tiefe       | 12 mm | Tiefe (inch)  | 0,472 inch |
| Höhe        | 12 mm | Höhe (inch)   | 0,472 inch |
| Breite      | 4 mm  | Breite (inch) | 0,157 inch |
| Länge       | 12 mm | Länge (inch)  | 0,472 inch |
| Durchmesser | 4 mm  | Nettogewicht  | 0,4 g      |

**Temperaturen**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Betriebstemperatur | -40 °C... 120 °C |
|--------------------|------------------|

**Allgemeine Angaben**

|                                |      |                              |          |
|--------------------------------|------|------------------------------|----------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0  | Halogene                     | Nein     |
| Kabeldurchmesser außen, max.   | 4 mm | Kabeldurchmesser außen, min. | 4 mm     |
| Schutzart                      | IP66 | Werkstoff                    | Polyamid |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000879    | ETIM 7.0    | EC000879    |
| ETIM 8.0    | EC000879    | ETIM 9.0    | EC000879    |
| ETIM 10.0   | EC000879    | ECLASS 9.0  | 27-14-44-21 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-44-21 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-21 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-21 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |             |             |

**Umweltanforderungen**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">CAD data – STEP</a>                   |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">Cabtite Installation Instructions</a> |
| Kataloge              | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>          |