




Descripción Switch disconnect
Código Serie 90 AM
N° polos 4P
Corriente nominal 40 A
Tensión nominal de funcionamiento en CA (Ue) 415 V

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Norma de referencia	EN 60947-3	Durabilidad mecánica	20.000 maneuvers
Tensión nominal de aislamiento (Ui)	500 V	Screwdriver suggested	PZ2
Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	4 kV	Par nominal de apriete	2 Nm
Frecuencia nominal (Hz)	50/60 Hz	Max rigid cable section	≤ 1x35 mm ² - ≤ 2x16 mm ² - ≤ 1x16 + 2x10 mm ²
Categoría de uso	AC-23B	Sección máx cable flexible	≤ 1x35 mm ² - ≤ 2x16 mm ² - ≤ 1x16 + 2x10 mm ²
Corriente nominal permitida de corta duración permitida para 1s (Icw)	480 A	Grado de protección	IP20
Potencia disipada por polo	1,5 W	Temperatura de funcionamiento	-5°C + +40°C
Electrical endurance	5.000 maneuvers	Tropicalization	55°C - UR 95%
-	-	- Alimentación aguas arriba/aguas abajo	Yes
-	-	- Biconnection (cable + fork combs)	Yes (downstream only)
-	-	- Bloqueable	No

DIMENSIONAL



MARCAS/APROBACIONES

