

Hoja de datos del producto

Características

MTN648493

KNX - Actuador binario carril DIN 12 canales 230 V 16 A



Principal

Gama de producto	KNX
Tipo de producto o componente	Accionador de conmutador
Modo de funcionamiento	Manual
Tipo de bus	KNX
Información adicional sobre el dispositivo modular	Conectables con diferentes fases
Número de contactos	12

Complementario

Número total de módulos de 18 mm	12
Soporte de montaje	Carril DIN
[Ue] Tensión nominal de operación	230 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
[In] Corriente nominal	16 A
Tipo de carga	Lámparas incandescentes, estado 1 ≤ 3600 W, 230 V AC Lámparas halógenas, estado 1 ≤ 2500 W, 230 V AC Capacitivo, estado 1, 16 A, 200 µF, 230 V AC Lámparas fluorescentes, estado 1 ≤ 2500 VA, 230 V AC

Entorno

Grado de protección IP	IP20
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,000 cm
Paquete 1 Ancho	12,300 cm
Paquete 1 Longitud	28,000 cm
Paquete 1 Peso	890,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,816 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------