Caja de conexiones de lámparas

Q 4-L/sw



Q 4-L/sw

Caja de conexiones de lámparas

Número de producto: 33420401
Dimensiones: 56 x 40 x 23 mm

Caja de conexiones de lámparas, con grado de protección IP20, Sección nominal 2,5 mm², Ui=230 V AC, Certificado según VDE (DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1)), Entradas con retenedor de cables, (4 lateralmente), para instalaciones estándar en zonas interiores, con retenedor de cable, entrada de cable desde el canto sin necesidad de herramienta

negro, sin borna

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	230 V
Tensión de funcionamiento nominal DC:	230 V
Tensión aislante de medición CA:	230 V
Calibre máx. del cable:	2,5 mm²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP20
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte inferior:	negro
Color parte superior:	negro

Dimensiones

Anchura:	56 mm
Longitud:	40 mm
Altura:	23 mm
Peso:	0.012 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	no
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente:	650 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK07
precintable:	no

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona interior

Sales Information

EAN:	4013902707188
Clase ETIM:	EC002600
Número de tarifa aduanera:	39269097
Cantidad de pedido mínima:	50

Material

Material parte inferior:	Polipropileno
Material parte superior:	Polipropileno

Certificados

Marca de conformidad:	VDE (DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1))

Glándula de cable

