Aansluitdoos voor armaturen

Q 4-L/sw



Q 4-L/sw

Aansluitdoos voor armaturen

Artikelnummer: 33420401
Afmetingen: 56 x 40 x 23 mm

Aansluitdoos voor armaturen, met beschermingsgraad IP20, nominale doorsnede 2,5 mm², Ui=230V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1)), invoeringen met kabelbeveiliging, (4 zijkant), voor standaard binneninstallaties, met kabelbevestiging, kabelinvoer van boven mogelijk

zwart, zonder klemmen

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	230 V
Nominale spanning DC:	230 V
Doorslagspanning AC:	230 V
Max. aderdoorsnede:	2,5 mm²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP20
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	zwart
Kleur deksel:	zwart

Afmetingen

Breedte:	56 mm
Lengte:	40 mm
Hoogte:	23 mm
Gewicht:	0.012 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	nee

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Sales Information

EAN:	4013902707188
ETIM-klasse:	EC002600
Douanetariefnummer:	39269097
Minimum bestelwaarde:	50

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1))

Kabelwartel

