

Electronic-Dose HWD 90



Electronic-Dose HWD 90

- Für Leitungen und Rohre bis Ø 25 mm
- Auch als Doppeldose verwendbar
- Für Brandschutzwände F30-F120 bzw. EI30-EI120 und F30-B - F60-B
- ab Wandstärke 100 mm
- Für Geräteeinsätze und elektronische Komponenten
- Tunnel-Zweikammerdose mit beiliegender Trennwand und tapezierfähiger Abdeckung
- Kombinierbar untereinander sowie mit HWD 90 Geräte-Verbindungs Dosen

Artikel-Nr.:	9462-94
EAN:	4013456537125
für Plattenstärke	7 - 40 mm
Tiefe	70 mm
Fräsloch Ø	2 x 74 mm
Schraubabstand	60 mm
Mittenabstand	71 mm
Rohreinführungen für DIN EN Rohr bis Ø 25 mm	4
Leitungseinführungen bis Ø 13,5 mm	4
Für Schallschutzwände bis	77 dB
DIBt-Zulassung	Z-19.21-2064
ETA-Zulassung	ETA-18/0091
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	5/50
Preisgruppe	192

Die Electronic-Dose HWD 90 erhält die Feuerwiderstandsklasse der Wand bis F120 bzw. EI120 und F30-B / F60-B. Sie schafft Installationsraum für elektronische Schaltgeräte, Datendosen, Leitungen und Klemmen. Die Electronic-Dose ermöglicht die Belegung sowohl mit Leitungen als auch mit Installationsrohren bis Ø 25 mm.

- Für Brandschutzwände F30-F120 bzw. EI30-EI120 und F30-B - F60-B
- Nachträgliche Installation möglich
- Auch als Doppeldose verwendbar
- Extra großer Anschlussraum für Kommunikations- und Netzwerktechnik
- Zusätzlicher Raum für elektronische Komponenten (KNX-Aktoren, Relais, Funkmodule, Kommunikationstechnik)
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand

