


BC 53,6 BS U22 BK - Blindstopfen



1227304

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1227304>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschienegehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen (U22), Breite: 53,6 mm, Höhe: 29,78 mm, Tiefe: 22,35 mm, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005)

Ihre Vorteile

- Einfache, werkzeuglose Montage
- Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 1227304 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AM |
| Produktschlüssel | ACHBAZ |
| GTIN | 4067923478787 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 7,81 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 6,19 g |
| Zolltarifnummer | 84879090 |
| Ursprungsland | DE |

BC 53,6 BS U22 BK - Blindstopfen



1227304

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1227304>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|---------------------------|--|
| Produkttyp | Blindstopfen |
| Gehäuseart | Tragschienegehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880 |
| Gehäusotyp | Modulare Gebäude-Installationsgehäuse |
| Gehäuseserie | BC |
| Produktfamilie | BC 53,6.. |
| Lüftungsöffnung vorhanden | nein |

Maße

| | |
|-----------------|----------|
| Breite | 53,6 mm |
| Höhe | 29,78 mm |
| Tiefe | 22,35 mm |
| Teilungseinheit | 3 TE |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Farbe (Blindstopfen) | schwarz (RAL 9005) |
| Material Blindstopfen | PC |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Vibrationsprüfung

| | |
|-----------------------|---|
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Beschleunigung | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |

Glühdrahtprüfung

| | |
|-------------------|---|
| Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Einwirkdauer | 30 s |

Mechanische Festigkeit / Falltrommel

| | |
|-------------------|---|
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Fallhöhe | 50 cm |
| Frequenz | 50 |

Schocken

| | |
|-------------------|---|
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Schockform | Halbsinus |

BC 53,6 BS U22 BK - Blindstopfen



1227304

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1227304>

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Beschleunigung | 15g |
| Schockdauer | 11 ms |
| Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |

Schutzart (IP-Code)

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
|-------------------|-----------------------------------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 95 % |

Montage

| | |
|------------|--------------------------------|
| Montageart | Verrastung mit Gehäuseoberteil |
|------------|--------------------------------|

BC 53,6 BS U22 BK - Blindstopfen



1227304

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1227304>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

BC 53,6 BS U22 BK - Blindstopfen



1227304

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1227304>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de