

CONECTOR DE PRESIÓN AL-CU, 120 MM² AL - 70 MM² CU

Número de artículo: 183442

Conector de compresión AL-CU de E-Al y E-Cu según EN 13600, desnudo. Para conexiones de cables CU según DIN 48201, cables ALU según DIN 48201, Parte 1 y cables ALU según DIN EN 50182. Diseño: sección AL rm/sm: 120 mm²; sección AL se: 150 mm²; sección AL: 22; número de código CU: 16; AL: 14,7 mm; CU: 14,7 mm; CU: 70 mm²; número de código AL: 22; número de código CU: 16; AL: 14,7 mm; CU: 14,7 mm; CU: 14,7 mm; CU: 14,7 mm; 70 mm²; Código AL: 22; Código CU: 16; AL: 14,7 mm; CU: 11,5 mm; Longitud: 89 mm; Peso CU kg/100: 3,11; Peso total kg/100: 8,5; Compresión- 7 mm: 3; Compresión- 5 mm: 6; PU/unidad: 1.



Longitud (mm) 89 mm
 Anchura (mm) 22 mm
 Altura (mm) 22 mm
 Peso (kg) 0,085 kg

Atributo	Valor
material	Aluminium/copper
Para uniones resistentes a la tracción	No
forma transversal	rund
Sección nominal de aluminio, RM/SM	120 mm ² - 120 mm ²
Sección nominal de aluminio, SE	150 mm ² - 150 mm ²
Adecuado para cuerdas Al/St	No
serie de tensión	0.6/1 kV
Tope de aceite/barra central	Sí
Conexión como perno de cobre	No
Adecuado para cuerdas Aldrey	No
Sección transversal nominal de aluminio reducida	150 mm ²
Sección nominal de cobre	70 mm ²

GTIN: 4021103834428

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de