



Principales

Gamme	KNX
Type de produit ou équipement	Détecteur de présence
Type de bus	KNX
Nuance de la couleur	Blanc





Complémentaires

Présentation du produit	Produit complet
Nombre de canaux	4
Type de protection	Protection de zone de glissement
Type de réglage	Seuil de luminosité Durée de minuterie
Face de détection	Frontal: 18 m Latéral: 18 m
Angle de détection	360° horizontal
Matière	Plastique brillant
Traitement de surface	Non traité
Montage de l'appareil	Encastré Montage plafond
Hauteur de montage	12 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,0 cm
Largeur de l'emballage 1	12,5 cm
Longueur de l'emballage 1	16,0 cm
Poids de l'emballage 1	278,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	13
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	3,943 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------