

Presentazione

KNX
Rilevatore presenze
KNX
Bianco

Caratteristiche tecniche

Device presentation	Prodotto completo	
Numero di vie	4	
Tipologia protezione	Protezione della zona derivazione	
Tipo di regolazione	Sensibilità alla luce regolabile Regolazione orario	
Area di rilevamento	Frontale: 18 m Laterale: 18 m	
Angolo di rilevamento	360° orizzontale	
Materiale	Plastica Lucido	
Trattamento superficiale	Non trattato	
Montaggio dispositivo	Incasso Soffitto	
Altezza di montaggio	12 m	

Confezionamenti

1
9,0 cm
12,5 cm
16,0 cm
278,0 g
S03
13
30 cm
30 cm
40 cm
3,943 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₫si
Informazioni ambientali	☑ Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi