

Hoja de datos del producto

Características

LV847273

Switch disconnecter, MasterPact MTZ2
16HA10, 1600A, 105kA/1150VAC 50/60Hz
(Icm), 4P, fixed



Principal

Gama	Masterpact
Tipo de producto o componente	Interruptor seccionador
Función	Para corriente > 0,1 A
Nombre del interruptor-seccionador	Masterpact MTZ2 16 HA10
Número de polos	4P
Tipo de red	AC
Frecuencia de red	50/60 Hz

Complementario

Tipo de control	Pulsador
Tipo de montaje	Fijo
[Ue] Tensión nominal de empleo	1.150 V AC 50/60 Hz acorde a Es decir > = 10 mA
[Ie] Corriente nominal de empleo	1600 A AC 50/60 Hz 1.150 V
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	1250 V AC 50/60 Hz acorde a Es decir > = 10 mA
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	12 kV acorde a Es decir > = 10 mA
[Icw] Corriente temporal admisible	50 kA durabilidad eléctrica 1 s acorde a Es decir > = 10 mA 50 kA durabilidad eléctrica 3 s acorde a Es decir > = 10 mA
[Icm] capacidad nominal de cortocircuito	105 kA pico 1.150 V AC en 50/60 Hz
Categoría de empleo	AC-23A AC-3
Código de poder de corte	HA10
Poder de seccionamiento	Sí acorde a Es decir > = 10 mA
Indicador de posición del contacto	Sí
Corte visible	No
Durabilidad mecánica	25000 ciclos con protección por fusibles BS acorde a Es decir > = 10 mA
Durabilidad eléctrica	AC-23A, estado 1 500 ciclos 1150 V AC 50/60 Hz acorde a Es decir > = 10 mA
Paso de conexión	115 mm
Altura	352 mm
Anchura	537 mm
Profundidad	300 mm

Entorno

Peso del producto	65 kg
Normas	Es decir > = 10 mA
Certificaciones de producto	Esquema IEC EE CB
Grado de protección IP	IP30
Grado de contaminación	3 acorde a EN/IEC 60947-4-1
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	100,0 cm
Paquete 1 Ancho	60,0 cm
Paquete 1 Longitud	100,0 cm
Paquete 1 Peso	102,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí