

**ISOLIERTE QUETSCHKABELSCHUHE, RINGFORM CU, QUERSCHNITT 4 - 6 MM<sup>2</sup>, BOLZEN 10 MM Ø**
**Artikelnummer: 180058**

Isolierte Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, isoliert, DIN 46237 von 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Für zugentlastete Verbindungen - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters, 600 V max. Ausführung: Querschnitt: 4-6 mm<sup>2</sup>, Bolzen mit einem Ø von 10, Nenngröße nach DIN: 10-6 mm, Isolationsfarbe: gelb, D1: 3,6, D2: 6,8, D3: 10,5 A1: 13, B 18, L 27, Gewicht per 100 St.: 0,3 kg, nach DIN: x, UL gelistet: x, VE/Stck.: 100.



|              |            |
|--------------|------------|
| Länge (mm)   | 170 mm     |
| Breite (mm)  | 100 mm     |
| Höhe (mm)    | 29 mm      |
| Gewicht (kg) | 0,00298 kg |

| Merkmal                                     | Wert                                  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Werkstoff                                   | Kupfer                                |
| Oberflächenschutz                           | verzinkt                              |
| Gesamtlänge                                 | - mm                                  |
| Halogenfrei                                 | Ja                                    |
| Bandware                                    | Nein                                  |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter            | Ja                                    |
| Geeignet für feindrähtige Leiter            | Ja                                    |
| Geeignet für massive Leiter                 | Nein                                  |
| Min. AWG-Größe                              | 12                                    |
| Max. AWG-Größe                              | 10                                    |
| Nennquerschnitt                             | 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| Isolation                                   | Polyamid (PA)                         |
| Farbe der Isolation                         | gelb                                  |
| Anschlussgewindemaß (metrisch)              | 10                                    |
| Flanschform                                 | Ringform                              |
| Hülsenform                                  | kurz                                  |
| Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) | Nein                                  |
| Geeignet für Lackdraht                      | Nein                                  |
| Geeignet für Rundleiter                     | Ja                                    |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

Geeignet für Flachleiter

Nein

Für zugfeste Verbindungen

Nein

Entspricht DIN

Ja

GTIN: 4021103800584

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de