



Hoofd

Range	TeSys
Product or component type	Contactorspoel
Device short name	LX4D8
Type stuurkring	DC standaard
Spanning stuurkring	24 V DC
Gemiddelde weerstand	147 Ohm bij 20 °C
Inductie van gesloten circuit	3,03 H
Compatibiliteit product	LC1D150 LC1D115
Mechanical durability	8 Mcycles
Maximale operationele snelheid	1200 cyc/h bij <60 °C

Complementair

Spoeltechnologie	Zonder ingebouwde suppressormodule
Spanningslimieten controlecircuit	Operationeel: 0.75...1.2 Uc (at <55 °C) Uitval: 0.15...0.4 Uc (at <55 °C)
Tijdsconstante	25 ms
Inschakelstroom in W	270...365 W (op 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in W	2,4...5,1 W bij 20 °C

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-5...60 °C
Net weight	0,3 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,2 cm
Package 1 Width	11,4 cm
Package 1 Length	17,2 cm
Package 1 Weight	293,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,347 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------