


## Kabelverschraubungen Progress® Messing



### Kurzes Anschlussgewinde Pg

#### Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1000.29.190</b>       |
| EAN:                | 7611614105864            |
| Material            | Messing vernickelt       |
| Dichtung            | TPE                      |
| O-Ring              | NBR                      |
| Einsatztemperatur   | -40°C / +100°C           |
| Schutzart           | IP68 (bis 10 bar) / IP69 |
| NEMA Type rating    | 4X                       |
| Gewinde (G)         | Pg 29                    |
| Klemmbereich min.   | 16.0 mm                  |
| Klemmbereich max.   | 19.0 mm                  |
| Schlüsselweite      | 38 mm                    |
| Masswert (H)        | 28 mm                    |
| Gewindelänge (L)    | 8.0 mm                   |
| UL - Klemmbereich   | 17.5-19.0 mm             |
| Versand             | 25                       |
| Preisgruppe         | 500                      |

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.