


EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 25 MM²/16 MM, FR DIN, JAUNE**Numéro d'article: 187028**

Embouts isolés selon DIN 46228-4, série de couleurs DIN, en CU-ETP selon DIN EN 13600, étamés par électrolyse, avec une isolation en polypropylène, adaptés aux conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228. Les embouts résistent à des températures allant jusqu'à 105 °C. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 25 | Couleur de l'isolation : jaune | d1 : 7,3 | d2 : 11,2 | l1 : 30 | l2 : 16 | S1 : 0,2 | S2 : 0,4 | Poids par 100 pièces : env. 0,121 kg | UE/pcs : 50.

Longueur (mm) 30 mm
Largeur (mm) 11,6 mm
Hauteur (mm) 30 mm
Poids (kg) 0,00121 kg



Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	25 mm ²
longueur de douille	16 mm
longueur hors tout	30 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	gelb
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non

GTIN: 4021103112243

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de