

CONNECTEUR BOUT À BOUT CU, VERSION NORMALE, 120 MM²/62 MM**Numéro d'article: 180924**

· CU-ETP selon la norme DIN EN 13600 · Étamé par galvanisation ·
Pour les conducteurs en cuivre multifilaires de classe 2 selon
la norme DIN EN 60228 · Pour conducteurs sectoriels aplatis
de classe 2 selon la norme DIN EN 60228 · Pour conducteurs
en cuivre à brins fins de classes 5 et 6 selon la norme DIN EN
60228, raccordement uniquement avec profil WM ou à tige ·
Certifié UL · Section nominale en mm² : 120 | D1 : 15,0 mm |
D2 : 19,5 mm | L : 62 mm | Poids pour 100 pièces ~ kg : 7,4 |
Conditionnement par pièce : 1



Longueur (mm)	62 mm
Largeur (mm)	19,5 mm
Hauteur (mm)	19,5 mm
Poids (kg)	0,074 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Attribut	Valeur
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Réalisation	Standard version
Convient pour les conducteurs multifilaires	Oui
Convient pour les conducteurs à fils fins	Oui
Convient pour les conducteurs massifs	Non
section nominale	120 mm ² - 120 mm ²
L'isolement	ohne
forme de gaine	Long
Convient pour les températures élevées (jusqu'à 650 °C)	Non
Convient pour le fil émaillé	Non
Convient pour les conducteurs ronds	Oui
Convient pour les conducteurs plats	Non
Pour des assemblages résistants à la traction	Non
série de tensions	Up to 600 V
Nombre de départs	2
Butée d'huile/barre centrale	Non
Type de connexion	Percussion connector

GTIN: 4021103809242

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de