



### Presentazione

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Gamma                             | MasterPacT                    |
| Nome prodotto                     | Masterpact NW                 |
| Nome interruttore                 | Masterpact NW08H2             |
| Tipo prodotto                     | Interruttore automatico       |
| Applicazione                      | Power distribution protection |
| Numero di poli                    | 3P                            |
| Control unit                      | Senza unità di controllo      |
| Corrente nominale [In]            | 800 A a 40 °C                 |
| Performance type                  | H2 100 kA 440 V CA            |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 690 V CA 50/60 Hz             |
| Attitudine al sezionamento        | Si conforme a EN/IEC 60947-2  |
| Selectivity category              | Category B                    |
| Tipo di controllo                 | Pulsante                      |
| Installazione                     | Estraibile                    |

### Caratteristiche tecniche

|                                                      |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 100 KA a 220/415 V CA 50/60 Hz<br>100 KA a 440 V CA 50/60 Hz<br>85 KA a 525 V CA 50/60 Hz<br>85 ka a 690 V CA 50/60 Hz   |
| Potere di interruzione nominale di servizio [Ics]    | 100 KA a 220/415 V CA 50/60 Hz<br>100 KA a 440 V CA 50/60 Hz<br>85 KA a 525 V CA 50/60 Hz<br>85 ka a 690 V CA 50/60 Hz   |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]  | 85 KA 1 s<br>50 kA 3 s                                                                                                   |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]   | 220 KA 220/415 V CA a 50/60 Hz<br>187 KA 440 V CA a 50/60 Hz<br>187 KA 525 V CA a 50/60 Hz<br>187 kA 690 V CA a 50/60 Hz |
| Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak) | 171...209 kA                                                                                                             |
| Sensor rating                                        | 400 A<br>800 A                                                                                                           |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]                 | 1000 V CA 50/60 Hz                                                                                                       |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]        | 12 kV                                                                                                                    |
| Potenza dissipata in W                               | 100 W                                                                                                                    |
| Tempo massimo di interruzione                        | 25 ms                                                                                                                    |
| Tempo massimo di risposta in chiusura                | 70 ms                                                                                                                    |
| Installazione                                        | Piastra posteriore<br>Guida                                                                                              |
| Attacchi superiori                                   | Lato anteriore<br>Rear                                                                                                   |
| Attacchi inferiori                                   | Lato anteriore<br>Lato posteriore                                                                                        |
| Passo del collegamento                               | 115 mm                                                                                                                   |
| Durata meccanica                                     | 12500 Cicli senza manutenzione<br>25000 cicli con manutenzione                                                           |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata elettrica        | 10000 Cicli 440 V CA 50/60 Hz senza manutenzione conforme a EN/IEC 60947-2<br>10000 Cicli 690 V CA 50/60 Hz senza manutenzione conforme a EN/IEC 60947-2<br>AC-23A: 10000 cicli 440 V CA 50/60 Hz senza manutenzione conforme a EN/IEC 60947-3<br>AC-23A: 10000 cicli 690 V CA 50/60 Hz senza manutenzione conforme a EN/IEC 60947-3<br>AC-3: 6000 cicli 440/690 V CA 50/60 Hz senza manutenzione conforme a EN/IEC 60947-3 |
| Altezza                 | 439 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Larghezza               | 441 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Profondità              | 395 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Peso prodotto           | 90 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Norme di riferimento    | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Certificazioni prodotto | CE[RETURN]CCC[RETURN]EAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Ambiente

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP      | IP30 conforming to CEI 60529                                      |
| Grado di inquinamento       | 4 conforme a IEC 60664-1                                          |
| Temperatura ambiente        | -25...70 °C                                                       |
| Temperatura di stoccaggio   | -40...85 °C                                                       |
| Altitudine di funzionamento | 0...2000 m senza riduzione<br>"2000 m...5000 m" con declassamento |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 30,5 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 29,5 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 37,5 cm   |
| Confezione 1: peso               | 47,036 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACh           |  <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                   |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                                                                                                                   |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>         |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                                    |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>       |
| Profilo di circolarità      |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>    |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Senza PVC                   | Sì                                                                                                                                        |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|