

SAC-4P-M8MR/ 1,5-542/M8 FR BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1406206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406206>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PVC, jaune, connecteur mâle coudé M8, sur Connecteur femelle coudé M8, longueur de câble: 1,5 m

Données commerciales

Référence	1406206
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF1IAB
Product key	AF1IAB
GTIN	4046356798440
Poids par pièce (emballage compris)	48,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	48,7 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	US

SAC-4P-M8MR/ 1,5-542/M8 FR BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1406206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406206>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble pour capteurs/actionneurs
Application	Câbles US, standard
Nombre de pôles	4
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	non
Détrompage	A

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	NBR
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé

Propriétés électriques

Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Intensité nominale I_N	4 A

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100
--------------------	------------

Signalisation

Affichage d'état	non
Présence d'un affichage d'état	non

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Couple de serrage	0,2 Nm (Connecteur mâle M8)
-------------------	-----------------------------

Connecteur

SAC-4P-M8MR/ 1,5-542/M8 FR BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1406206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406206>

Raccordement 1

Type	connecteur mâle coudé M8
Nombre de pôles	4


Raccordement 2

Type	Connecteur femelle coudé M8
Nombre de pôles	4

Câble/conducteur

Longueur du câble	1,5 m
-------------------	-------

PVC jaune 105 °C [542]

Dessin coté	
Poids de gaine	25 kg/km
Style UL AWM	2517 (105 °C / 300 V)
Nombre de pôles	4
Blindé	non
Type	PVC jaune 105 °C [542]
Structure du conducteur ligne de signal	7x 0,20 mm
AWG ligne de signaux	24
Diamètre de fil avec isolant	1,12 mm ±0,03 mm
Diamètre extérieur du câble	4,40 mm ±0,2 mm
Gaine extérieure, matériau	PVC
Gaine extérieure, coloris	jaune
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé
Matériau isolant de fil	PVC
Fil, coloris	marron, bleu, noir, blanc
Câblage total	4 fils torsadés longitudinalement
Résistance max. du conducteur	max. 79,7 Ω/km (20 °C)
Résistance d'isolement	≥ (550 M Ohm/m avec 500 V)
Tension nominale câble	300 V
Rayon de courbure minimum, position flexible	8 x D
Rayon de courbure minimal, pose souple	36 mm
Résistance à la propagation des flammes	FT4
Résistance spéciale	résistant aux UV
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 105 °C (câble, pose fixe)

SAC-4P-M8MR/ 1,5-542/M8 FR BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1406206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406206>

-5 °C ... 105 °C (Câble, pose souple)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67
	IP68
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle)	-25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle)
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple)	-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)
	-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur M8
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-104


SAC-4P-M8MR/ 1,5-542/M8 FR BK - Câble pour capteurs/actionneurs

1406206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406206>


Dessins

Dessin coté



Connecteur mâle M8 x 1, version coudée

Dessin coté




Connecteur femelle M8 x 1, coudé

SAC-4P-M8MR/ 1,5-542/M8 FR BK - Câble pour capteurs/actionneurs

1406206


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406206>

Dessin schématique



Nombre de pôles M8 mâle, 4 pôles, vue côté mâle

Dessin schématique




Nombre de pôles femelle M8, 4 pôles, vue côté femelle

SAC-4P-M8MR/ 1,5-542/M8 FR BK - Câble pour capteurs/actionneurs

1406206


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406206>

Dessin schématique



Orientation des brochages

Dessin schématique



Orientation des brochages


SAC-4P-M8MR/ 1,5-542/M8 FR BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1406206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406206>

Schéma de connexion



Disposition des contact des connecteurs mâles/femelles M8

SAC-4P-M8MR/ 1,5-542/M8 FR BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1406206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406206>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406206>

 UL Listed Identifiant de l'homologation: FILE E 221474	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	keine			
	30 V	4 A	-	-

 cUL Listed Identifiant de l'homologation: FILE E 221474	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	keine			
	30 V	4 A	-	-

 EAC-RoHS Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387	

SAC-4P-M8MR/ 1,5-542/M8 FR BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1406206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406206>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P-M8MR/ 1,5-542/M8 FR BK - Câble pour capteurs/actionneurs



1406206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406206>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,462 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr