



Hoofd

Range of product	Spacelogic knx
Product or component type	Voeding
Type bus	KNX
Topologie	TP256
Voorziene uitrusting	Lijnsmoorspoel
Colour	Wit

Complementair

Totaal aantal modules (18 mm)	6
Mounting support	DIN-rail
Nominale spanning	180...264 V AC 50...60 Hz
Maximale energieverbruik in W	6,4 W
Maximale kortsluitstroom	3 A
Maximale uitgangsstroom	1280 mA
Uitgangsspanning	30 V DC
Type voeding	SELV
Local signalling	LED
Aansluitingen - aansluitklemmen	0.5...4 mm ² schroefaansluitblok voor vast kabel 0.5...4 mm ² schroefaansluitblok voor gestrengd kabel 0.5...2,5 mm ² schroefaansluitblok voor meeraderige kabelschoenen kabel
Height	90 mm
Width	108 mm
Depth	65 mm

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-5...45 °C
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Relatieve vochtigheid	93 % niet-condenserend
Operating altitude	2000 m
Richtlijnen	89/336/EEG - Elektromagnetische compatibiliteit

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	12,5 cm
Package 1 Length	16,0 cm
Package 1 Weight	506,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	22
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm

Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	12,004 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.