Scheda prodotto Caratteristiche

VW3L1A500 ILT ACC CABLE MISE EN SERVICE CANOPEN



Presentazione

Compatibilità gamma	Lexium integrated drive ILP Lexium SD2 Lexium ILA, ILE, ILS
Tipo di accessori	Cavo
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Compatibilità prodotto	ILT2A42.MC1A ILT2A42.MB1A ILT2A85.MB1A ILT2A361MN1A ILT5A85.MC1A SD218A ILT2A57.MB1A ILT2A57.MC1A
Accessori / destinazione elementi	Per l'azionamento integrato Lexium For stepper motor drive

Caratteristiche tecniche

Interfaccia di comunicazione	CANopen
Prodotto per applicazioni specifiche	Per l'impostazione/programmazione dei parametri di comunicazione
Lunghezza cavo	3 m
Collegamento elettrico	1 connettore DB-9F per azionamento motore passo-passo 1 connettore USB per PC
Condizioni d'impiego	Requires a mating connector adaptor Requires power supply
Peso prodotto	0,136 kg

Confezionamenti

0011102101101110111		
Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	2,0 cm	
Confezione 1: larghezza	20,0 cm	
Confezione 1: profondità	20,0 cm	
Confezione 1: peso	119,0 g	
Unità di misura confezione 2	S03	
Numero di unità per confezione 2	20	
Confezione 2: altezza	30,0 cm	
Confezione 2: larghezza	30,0 cm	
Confezione 2: profondità	40,0 cm	
Confezione 2: peso	2,948 kg	

Garanzia contrattuale

Garanzia contrattuale		
Garanzia	18 months	