



### Principal

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Gama                          | Acti9                             |
| Nombre del producto           | Acti 9 iT60                       |
| Tipo de producto o componente | Interruptor seccionador           |
| Nombre abreviado del equipo   | iSW-NA                            |
| Función                       | Aislamiento<br>Control            |
| Número de polos               | 3P + N                            |
| Posición de neutro            | Izquierda                         |
| Categoría de empleo           | AC-22A acorde a Es decir> = 10 mA |
| Poder de seccionamiento       | Sí acorde a Es decir> = 10 mA     |

### Complementario

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ie] Corriente nominal de empleo                                | 80 A en 400/415 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ue] Tensión nominal de empleo                                  | 400/415 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [icm] capacidad nominal de cortocircuito                        | 5 kA solo interruptor-seccionador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Icw] Corriente temporal admisible                              | 1,2 kA durabilidad eléctrica 1 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento                             | 500 V AC 50/60 Hz acorde a Es decir> = 10 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión                           | 6 kV acorde a Es decir> = 10 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipo de control                                                 | Disparo a distancia<br>Maneta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Señalizaciones en local                                         | Indicación de encendido/apagado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indicador de posición del contacto                              | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo de montaje                                                 | Ajustable en clip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Soporte de montaje                                              | Carril DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Compatibilidad de bloque de distribución y embarrado tipo peine | Arriba o abajo, estado 1 Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pasos de 9 mm                                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Altura                                                          | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ancho                                                           | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Profundidad                                                     | 74 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peso del producto                                               | 0,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Color                                                           | Blanco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Durabilidad mecánica                                            | 20000 ciclos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Durabilidad eléctrica                                           | 10000 ciclos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conexiones - terminales                                         | Terminales de tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 1 cable(s) 1...25 mm <sup>2</sup> flexible con extremo de cable<br>Terminales de tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 1 cable(s) 1...25 mm <sup>2</sup> flexible sin extremidad de cable<br>Terminales de tipo túnel - tipo de cable: arriba o abajo) 1 cable(s) 1...35 mm <sup>2</sup> rígido sin extremidad de cable |
| Longitud de cable pelado para conectar bornas                   | 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Par de apriete                                                  | 3,5 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Compatibilidad del producto                                     | Liberación de disparo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

## Entorno

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Normas                                 | EN 60947-3<br>Valores instantáneos y de demanda |
| Grado de protección IP                 | IP20                                            |
| Grado de contaminación                 | 3 acorde a valores instantáneos y de demanda    |
| Tropicalización                        | 2                                               |
| Humedad relativa                       | 95 % en 55 °C                                   |
| Temperatura ambiente de operación      | -35...70 °C                                     |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...85 °C                                     |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 7,5 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 8,0 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 10,0 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 327,0 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 27       |
| Paquete 2 Altura                   | 30 cm    |
| Paquete 2 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 2 Longitud                 | 40 cm    |
| Paquete 2 Peso                     | 9,349 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                    |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                  |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                                                                      |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                           |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|