

FTP 9+1 - Conector de comprobación




1029706

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1029706>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Conector de comprobación, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión:
Conexión por tornillo, sección: 0,5 mm² - 2,5 mm², color: gris



La figura muestra la variante

Sus ventajas

- La robusta clavija de pruebas garantiza un manejo fácil y ofrece posibilidades de fijación para los cables de prueba que se van a conectar
- El robusto contacto de mando integrado está diseñado para las exigencias más elevadas, la utilización de materiales de buena calidad garantiza también después de varios accionamientos la transmisión de corrientes de señal
- Los bloques de pruebas se pueden utilizar de manera universal para transformadores de tensión y corriente

Datos comerciales

Código de artículo	1029706
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BE6111
Clave de producto	BE6111
GTIN	4055626532110
Peso por unidad (incluido el embalaje)	553,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	553,7 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

FTP 9+1 - Conector de comprobación



1029706

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1029706>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Clavija de pruebas
Familia de productos	FAME 1
Número de polos	10
Paso	8,2 mm
Número de filas	1
Potenciales	10

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
---------------------------	-----

Propiedades eléctricas

Corriente de carga máxima	24 A
Tensión transitoria de dimensionamiento	4 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal	1,31 W
Tensión transitoria de prueba	5 kV

Datos de conexión

Sección nominal	6 mm ²
Corriente de carga máxima	24 A
Par de apriete Conector hembra de pruebas	0,5
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Observación	La sección del conductor es dependiente del terminal de cable utilizado.
Sección de conductor rígido	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	20 ... 14 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de cable flexible [AWG]	20 ... 14 (Convertido según IEC)
Corriente nominal	24 A
Tensión nominal	400 V

Dimensiones

Diámetro de vástago	5,7 mm
Paso	8,2 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Grupo material aislante	I
Material aislante	PA

Propiedades mecánicas

FTP 9+1 - Conector de comprobación



1029706

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1029706>

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales


Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Montaje

Tipo de montaje	Inserción en regleta base
-----------------	---------------------------

Dibujos

Diagrama eléctrico




FTP 9+1 - Conector de comprobación

1029706

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1029706>



Diagrama eléctrico



FTP 9+1 - Conector de comprobación

1029706

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1029706>



Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1029706>

 cULus Recognized ID de homologación: E60425				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
F				
	400 V	31 A	-	-

 CSA ID de homologación: 13631				
---	--	--	--	--

 EAC ID de homologación: KZ7500651131219505				
--	--	--	--	--

FTP 9+1 - Conector de comprobación



1029706

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1029706>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 10.0	EC002555
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---