

Hoja de datos del producto

Características

VW3S8208R15

cable para señal de impulso/dirección - 5 V - 1,5 m



Principal

Accesorio/designación de parte separada	Cable para señal de pulso/dirección
Accesorio/tipo de componente	Cable de conexión
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de conexión
Accesorio/destino de parte separada	Entre motor paso a paso SD326 y controlador del movimiento TLM2
Compatibilidad de gama	Lexium SD3
Longitud de cable	1,5 m

Complementario

Compatibilidad del producto	SD326
[Uc] tensión de circuito de control	5 V
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 conector Molex de 24 polos - tipo de cable: SD326) 1 conector SUB-D 15 - tipo de cable: TLM2)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3 cm
Paquete 1 Ancho	40 cm
Paquete 1 Longitud	30 cm
Paquete 1 Peso	176 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------