

ADEREINDHULS GEÏSOLEERD 50 MM²/20 MM, FR 1, BLAUW

Artikelnummer: 187138

Adereindhuls geïsoleerd volgens DIN 46228-4, kleurserie 1, gemaakt van CU-ETP volgens DIN EN 13600, vertind, met polypropyleen isolatie, geschikt voor fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228. De adereindhulzen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 50 | Kleur isolatie: blauw | d1: 10,3 | d2: 15 | l1: 36 | l2: 20 | S1: 0,3 | S2: 0,5 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,309 kg | PU/pc: 50.



Lengte (mm)	36 mm
Breedte (mm)	15,6 mm
Hoogte (mm)	36 mm
Gewicht (kg)	0,00309 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	50 mm ²
Lengte van de huls	20 mm
totale lengte	36 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	blau
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee

GTIN: 4021103112748

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de