

Steckdosengehäuse
GTV 470

GTV 470

Steckdosengehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 01047001
Maße: 320 x 220 x 179 mm

Steckdosengehäuse mit Normschiene, Steckdosen
vorverdrahtet, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



Produkteigenschaften

Einbaugeräte

SCHUKO®-Steckdose (frontseitig), 230V: 8

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC: 230 V

Bemessungsisolationsspannung AC: 690 V

Bemessungsisolationsspannung DC: 1000 V

Schutzklasse: II

Schutzart: IP44

Maße und Gewicht

Breite: 320 mm

Länge: 220 mm

Höhe: 179 mm

Gewicht: 2.127 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig: ja

halogenfrei: ja

Brennbarkeitsklasse nach UL94: V2

Glühdrahtfestigkeit: 960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische Eigenschaften

Schlagfestigkeit: IK08

Drehmoment der Deckelschraube: 2.5 Nm

Anreihbar: ja

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: 95 %

max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: 50 %

Umgebungstemperatur min.: -25 °C

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur max.: 40 °C

Umgebungstemperatur 24h: 35 °C

Installationsort: geschützter Außenbereich

Vertriebsdaten

EAN: 4013902054961

ETIM Klasse: EC000379

Zolltarifnummer: 85369095

Mindestbestellmenge: 1

Werkstoff

Material Unterteil: Polycarbonat

Material Oberteil: Polycarbonat

Material Dichtung: Polyurethan

Material Deckelschraube: Polyamid, glasfaserverstärkt

Zubehör

[07251101 - GFS 11-m - Flanschset](#)