



## Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys DF
Tipo de producto o componente	Portafusible
Nombre abreviado del equipo	DFCC
Número de polos	3P
Tipo de fusible	, CC
Tipo de control	Maneta bloqueable
Categoría de empleo	AC-21 acorde a valores instantáneos y de demanda
[Ue] Tensión nominal de empleo	600 V AC
[Ie] Corriente nominal de empleo	30 A
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	600 V AC
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV
Resistencia a cortocircuitos	200 kA 600 V acorde a UL 512
Potencia disipada en W	3 W longitud máxima recomendada del tubo: 12,5 pies

## Complementario

Normas	UL 4248-1 UL 4248-4 CSA C22.2 No 4248-1 CSA C22.2 No 4248-4
Certificaciones de producto	Certificación UL[RETURN]CSA
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Posición de montaje	Vertical (tolerancia: +/- 23°)
Conexiones - terminales	Bornas tornillo 1 cable(s) 1...16 mm <sup>2</sup> rígido Bornas tornillo 2 cable(s) 1...6 mm <sup>2</sup> rígido Bornas tornillo 1 cable(s) 1...16 mm <sup>2</sup> flexible with or without Bornas tornillo 2 cable(s) 1...6 mm <sup>2</sup> flexible with or without
Par de apriete	2 N.M - con destornillador PZ2 2 N.m - con destornillador plano 5,5 mm Ø
Altura	79,5 mm
Ancho	52,5 mm
Profundidad	61 mm
Peso del producto	0,126 kg
Cantidad por juego	Juego de 6

## Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C con reducción de la temperatura
Altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m sin reducción de la potencia nominal
Grado de protección IP	IP20
Grado de contaminación	3

Resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 60695-2-1
Código de compatibilidad	DFCC

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,3 cm
Paquete 1 Ancho	5,3 cm
Paquete 1 Longitud	8,0 cm
Paquete 1 Peso	132,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	6,8 cm
Paquete 2 Ancho	8,5 cm
Paquete 2 Longitud	22,2 cm
Paquete 2 Peso	570,0 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	64
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	9,514 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------