



Principal

Gama	Prisma
Tipo de producto o componente	Parte móvil placa de montaje
Aplicación específica de producto	Almndtor. control motor

Complementario

Tipo de envolvente específico	Armario
Anchura del armario/celda	650 mm
Ancho	600 mm
Profundidad	100 mm
Altura	100 mm
Equipo instalado	GV2-L + 2LC1-D09 a D32 2 vel. con interruptor automático + contactor + protección térmica GV2-L + LC1-D09 a D32 sin inversión con interruptor automático + contactor + protección térmica GV2-L + LC2-D09 a D32 inversor con interruptor automático + contactor + protección térmica
Tipo de montaje	Disconnectable ((*))
Número de módulos verticales (50 mm)	2
Color	Blanco
Código de color	RAL 9001
Opciones de colores especiales	Sí

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16,0 cm
Paquete 1 Ancho	16,5 cm
Paquete 1 Longitud	58,0 cm
Paquete 1 Peso	2,78 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	45
Paquete 2 Altura	96,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	125,1 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------