



Hoofd

Range	TeSys
Product or component type	Mechanisch vergrendelblok
Compatibiliteit product	LC1D80...D150 3 fases AC LC1D80 3 fases DC LC1D150 3 fases DC LC1D80 Driefasen + nulleider AC LC1D115 Driefasen + nulleider AC LP1D80 Driefasen + nulleider DC LC1D115 Driefasen + nulleider DC
Spanning stuurkring	24 V AC 50/60 Hz 24 V DC

Complementair

Montagezone	Voorzijde
Uitschakelregeling	Elektrisch Manueel
Ui toegekende isolatiespanning	690 V conform aan IEC 60947-5-1
Vereist vermogen in VA	25 voor AC circuit
Vereist vermogen in W	30 W voor DC circuit
Mechanical durability	500000 cycles
Maximale operationele snelheid	1200 cyc/h
On-load factor	10 %
Net weight	0,09 kg

Omgeving

Product certifications	UL[RETURN]CSA
IP beschermingsgraad	IP2x conform aan IEC 60529
Beschermende behandeling	TH conform aan IEC 60068
Ambient air temperature for operation	-25...55 °C
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	4,7 cm
Package 1 Weight	98 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	32
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,316 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------