
6001 Llaves combinadas con carraca Joker Switch, palanca de inversión de giro, en pulgadas, 5/16" x 144 mm



GTIN:	4013288184788	**Dimensión:**	220x50x22 mm
N° de pieza:	05020075001	**Peso:**	72 g
N° de artículo:	6001 Joker Switch Imperial	**País de origen:**	CZ
		Partida arancelaria:	82041100

- Con función de retención muy práctica gracias a la placa metálica en la boca
- El tope final evita un deslizamiento
- Con numerosa dentadura fina y un elemento robusto de encastre
- Con una dobladura de 15° al lado de la carraca
- Con el sistema de búsqueda de herramienta Take it easy: con marcas de colores según el tamaño correspondiente

Llave carraca de boca y anillo Joker con dobladura al lado de la carraca así como con palanca de conmutación. Con función de retención gracias a la placa metálica en la boca que reduce el riesgo de que se pierdan tornillos o tuercas. El tope final integrado es capaz de evitar el deslizamiento de la cabeza del tornillo hacia abajo y permite aplicar altos pares de giro. Con sus dientes extra-duros, la placa metálica intercambiable en la boca asegura los tornillos y las tuercas, y reduce así el riesgo de resbalamiento. La geometría de doble hexágono permite una unión completa con el tornillo o la tuerca y contribuye de esta forma igualmente a reducir el riesgo de deslizamientos. El pequeño ángulo de retorno de tan sólo 30° al lado de la boca evita el tener que darle la vuelta a la llave durante los trabajos de atornillar, y así ayuda a ahorrar tiempo. El mecanismo de carraca conmutable al lado del anillo con la dentadura fina de 80 dientes, permite una gran flexibilidad, también en espacios estrechos. El mecanismo de carraca es audiblemente preciso. Además, el elemento de encastramiento de dos piezas proporciona una enorme estabilidad y firmeza. El lado de la carraca con su dobladura en 15° permite un trabajo seguro en altos pares de giro. La geometría de forja especial permite la transmisión de altos pares y ofrece gran rigidez torsional. Se elabora en acero de cromo-molibdenio de gran eficiencia y dispone de una capa de níquel y cromo para una mayor protección anticorrosiva. Lleva el sistema de búsqueda fácil de herramienta Take it easy: se dispone de una marcación de la herramienta según el tamaño.

SWITCH
HOLDING FUNCTION
LIMIT STOP
ANTI-SLIP
30°
SMALL ANGLE
TAKE IT EASY TOOL FINDER

Enlace web
https://www.wera.de/es/05020075001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Con la Joker, a partir de ahora es posible soltar, fijar con contratuerca y extraer tornillos y tuercas en aquellas situaciones en las cuales hasta ahora las herramientas convencionales siguen fracasando. Por eso, la Joker es más lista. Y además, en cualquier situación se presenta de forma excelente.

Joker Switch



El sistema mecánico de la carraca de dentado fino se puede conmutar de forma suave en ambas sentidos con ayuda de una palanca correspondiente.

Extremo del anillo acodado



El extremo del anillo está acodado en un ángulo de 15° con relación al eje del útil para facilitar el posicionamiento de la llave en situaciones de montaje de gran estrechez.

Llave carraca de boca y anillo Joker 6000



Gracias a la práctica función de retención de la Joker, el usuario podrá llevar las tuercas y los tornillos de forma segura y directa al lugar del montaje. Ahí, la rosca se puede apuntar rápidamente y de manera segura. Se puede evitar de forma efectiva que se caiga el tornillo o la tuerca. Así se eliminan las pérdidas de tiempo que pueden causar estos molestos percances.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05020075001

Wera - 6001 Joker Switch Imperial
05020075001 - 4013288184788

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


6001 Llaves combinadas con carraca Joker Switch, palanca de inversión de giro, en pulgadas, 5/16" x 144 mm

Tope final



¿Volver a posicionar la llave una y otra vez? ¿Reapretar permanentemente de nuevo? ¿Dosificar la fuerza para evitar lesiones? Así había que trabajar hasta ayer. Hoy, la nueva Joker, gracias a su tope final, evita que la herramienta se deslice del tornillo hacia abajo. Esto hace la cosa mucho más fácil. Y además: se puede aplicar mucha más fuerza al realizar trabajos de atornillado.

Geometría de doble hexágono



La inteligente geometría de doble hexágono de la Joker produce una unión perfecta y continua con el tornillo o la tuerca: ¡esto sí que encaja bien! Y la placa metálica intercambiable y endurecida, de la que dispone la boca de la Joker, con ayuda de sus puntas extremamente duras, se aferra fuertemente al tornillo. Ambas cosas evitan las molestias que provocan los deslizamientos incluso en pares de apriete muy elevados.

Dentado extraordinariamente fino



El mecanismo de carraca al lado de la estrella dispone de un dentado extraordinariamente fino con 80 dientes, y permite así una gran flexibilidad también en espacios de montaje muy estrechos.

Sistema de búsqueda de herramientas de Wera Take it easy



Take it easy, el sistema de búsqueda de herramientas con marcas de colores según el tamaño del útil, para encontrar la herramienta precisa de forma cómoda y rápida. El sistema de búsqueda con marcas de colores para tornillos de hexágono interior (llaves acodadas, vasos de punta Zyklop), tornillos y tuercas de hexágono exterior (llave de boca Joker, vasos Zyklop y vasos Zyklop con función de retención) y tornillos TORX® (llaves acodadas, vasos de punta Zyklop).

Más variantes de esta familia de productos:

		inch	mm	mm	mm	mm	mm
05020075001	**blau_307C**	**5/16"**	**144,0**	**20,3**	**5,5**	**18**	**7**
05020076001	rot_200C	3/8"	159	23	5,5	21,5	7,5
05020077001	violett_2735C	7/16"	165,0	24,3	6,3	22	7,5
05020078001	tuerkis_339C	1/2"	171	26,3	6,6	25	8,5
05020079001	pink_241C	9/16"	187	30	7,5	28	9,5
05020080001	schwarz_blackC	5/8"	213	35	8,2	31,7	10,5
05020081001	cyan_2985C	11/16"	234	39,5	9	34	11
05020082001	gelb_123C	3/4"	246	42	9,5	34,7	11

Enlace web
https://www.wera.de/es/05020075001

Wera - 6001 Joker Switch Imperial
05020075001 - 4013288184788

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de