

WML-FLAGV 6 (20X10)R CUS - Banderita de marcado de cables



0830717

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830717>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Banderita de marcado de cables, Rollo, disponible: por líneas, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, diámetro de cable: ≤ 6 mm, Número de índices individuales: 2500, altura del campo de texto: 10 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

Sus ventajas

- Marcado de cables autoadhesivo como laminilla
- Rotulado de alta calidad generado mediante la impresora de transferencia térmica
- Resistente a los disolventes
- Imprimible en ambos lados

Datos comerciales

Código de artículo	0830717
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	BG8121
Clave de producto	BG8121
GTIN	4046356724616
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,588 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,588 g
Número de tarifa arancelaria	49119900
País de origen	PL

WML-FLAGV 6 (20X10)R CUS - Banderita de marcado de cables



0830717

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830717>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcadores de conductores
------------------	---------------------------

Rotulación

Número de índices individuales	2500
Número de etiquetas individuales por línea	3
Tecnología de marcado	Thermotransfer

Dimensiones

Anchura	10 mm
Longitud	20 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	20 mm
Altura del campo de texto	10 mm

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material	Poliolefina
Material Elemento de base	Lámina de vinilo
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	≤ 6,00 mm
-----------------------------	-----------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
---------------------------	---

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

WML-FLAGV 6 (20X10)R CUS - Banderita de marcado de cables



0830717
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830717>

Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

WML-FLAGV 6 (20X10)R CUS - Banderita de marcado de cables



0830717

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830717>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 10.0	EC001530
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

WML-FLAGV 6 (20X10)R CUS - Banderita de marcado de cables



0830717

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0830717>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated(n.º CAS: No aplicable)
SCIP	0937c5e5-8e39-4e2c-8724-efb3dca7fce7

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es