


MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY - Juego de conectores enchufables

2713764
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2713764>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Juego compuesto de carcasa de base COMBICON y conectores de tornillo para 6x4 polos (24 polos), color: Gris claro



Datos comerciales

Código de artículo	2713764
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACHADB
Clave de producto	ACHADB
GTIN	4017918914493
Peso por unidad (incluido el embalaje)	57,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	55,31 g
Número de tarifa arancelaria	85366930
País de origen	DE

MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY - Juego de conectores enchufables



2713764

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2713764>

El set consta de

MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - Carcasa de base para placa de circuito impreso

2907774

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907774>



Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: gris claro, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: MSTBO 2,5/..-G1L, paso: 5 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, Orientación de la cara enchufable: Ortogonal, bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Artículo con salida de pin lateral a la izquierda

MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Carcasa de base para placa de circuito impreso

2907787

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2907787>



Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: gris claro, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de filas: 1, número de polos: 4, familia de artículos: MSTBO 2,5/..-G1R, montaje: Soldadura por ola, número de pines de soldadura por potencial: 1, Orientación de la cara enchufable: Ortogonal, bloqueo: sin, Artículo con salida de pin lateral a la derecha

MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY - Juego de conectores enchufables




2713764

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2713764>

MSTBT 2,5/ 4-ST KMGY - Conector para placa de circuito impreso

1878037

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1878037>



Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: gris claro, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: MSTBT 2,5/...-ST, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, disposición de pines: Disposición de pines lineal, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY - Juego de conectores enchufables



2713764

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2713764>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Set de conectores enchufables
Número de polos	4
Paso	5 mm
Tipo de montaje	sin
Diseño del pin	Disposición de pines lineal

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (II/2)	400 V
Tensión de dimensionamiento (III/2)	320 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2)	4 kV
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2)	4 kV
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3)	4 kV

Dimensiones

Paso	5 mm
------	------

Datos del material

Color (Carcasa)	gris claro (RAL 7035)
Material aislante	PA
Material superficie del contacto	Sn

Montaje

Tipo de montaje	Soldar
Diseño del pin	Disposición de pines lineal

MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY - Juego de conectores enchufables




2713764

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2713764>


Dibujos

Plano esquemático



Ocupación de pines, derecha

Plano esquemático



Ocupación de pines, izquierda

MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY - Juego de conectores enchufables



2713764

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2713764>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MSTBO 2,5/4-6 ST SET KMGY - Juego de conectores enchufables



2713764

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2713764>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	18b25eb6-cd91-4aca-9add-2e776882fd0d

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,455 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es