



Principales

Gamme de produit	Pro-face SP5000
Type de produit ou équipement	Écran tactile

Complémentaires

Taille de l'affichage	15,6 pouces
Type d'afficheur	LCD TFT couleur
Couleur d'affichage	262144 couleurs
Résolution de l'afficheur	1366 x 768 pixels FWXGA
Afficheur tactile	Singletouch analogique résistive
Durée de vie du rétro éclairage	50 000 heures avec blanc
Luminosité	1000 cd/m2
[Us] tension d'alimentation	12...24 V CC
Courant à l'appel	30 A
Limites de la tension d'entrée	10.8...28.8 V CC
Voltage endurance	1000 V CA during 1 min
Puissance consommée en W	48 W 34 W 12,5 W (backlight off (standby mode)) 19 W (backlight dimmed (brightness: 20%))
Raccordement électrique	Sur plage 2 mm², AWG 14, max resistance 100 Ohm for functional grounding
Type de refroidissement	AN (air naturel)
Mode de fixation	Par 8 vis-étrier, monté sur panneau d'une épaisseur 1,6...5 mm
Dimensions de la découpe	394 x 250 mm dimension de coupe du panneau
Hauteur	264 mm
Largeur	408 mm
Profondeur	68 mm
Poids du produit	4,8 kg

Environnement

Normes	UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2
Certifications du produit	UL[RETURN]cUL[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]KC[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RET
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique 2012/19/EU - WEEE directive 2011/65/EU - RoHS 2015/863/EU - RoHS directive 1907/2006/EC - REACH directive 2014/34/EU - ATEX directive 2014/53/EU - directive équipements radioélectriques
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante de stockage	-20...60 °C
Humidité relative	10...90 % sans condensation
Humidité relative de stockage	10...90 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	2000 m
Degré de protection IP	IP66f
Degré de pollution	2
Caractéristique d'environnement	Gaz non corrosif
Tenue aux chocs mécaniques	147 m/s ² (X, Y, Z directions pour 3 temps) se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations	3,5 mm (f = 5...9 Hz)directions X, Y, Z pendant 10 cycles (approx. 100 min) se conformer à CEI 60068-2-6
Résistance d'isolement	>= 10 MOhm
Compatibilité électromagnétique	Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - test level: 2 kV (ports de puissance) conforming to CEI 61000-4-4

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	45,000 cm
Largeur de l'emballage 1	18,500 cm
Longueur de l'emballage 1	53,500 cm
Poids de l'emballage 1	6,623 kg
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	39,492 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.