

Información sobre productos

97 78 180 T

Alicate para crimpar punteras huecas

IEC 60900 DIN EN 60900



1000 V  



- Diseño ligero y esbelto
- Fácil crimpado debido a la multiplicación optimizada
- Alicata con anilla de fijación integrada aislada para colocar un dispositivo de protección anticaídas
- Para un crimpado de punteras huecas conforme a la norma DIN 46228 partes 1 + 4 de 0,25 - 16 mm²
- Con mordaza en forma semicircular para lograr una unión especialmente ajustada entre la puntera y el conductor
- 9 posiciones de crimpaje profundas y con superficies laterales cónicas

Información general	
Núm. de artículo	97 78 180 T
EAN	4003773081531
Cabeza	pulida
Mangos	Aislado con fundas multicomponente, homologado por VDE; con anilla de fijación aislada e integrada para colocar una protección anticaída
Peso	260 g
Dimensiones	180 x 54 x 28 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica
Características técnicas	
Aplicación	Punteras huecas
Capacidad milímetros cuadrados	0,25 — 16,0 mm ²
Núm. de posiciones de crimpaje	9
AWG	24 — 6
Protección anticaídas	sí
comprobado por VDE	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

