

FS D40 16 10 7000 KSV V2A (105 193)



Immagine indicativa

| Tipo Art.                                        | FS D40 16 10 7000 KSV V2A 105 193                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Lunghezza totale (I1)                            | 7000 mm                                                    |
| Lunghezza tubo (Ø40 x 5)                         | 5000 mm                                                    |
| Lunghezza asta di captazione (Ø16 / 10) (I4)     | 2000 mm                                                    |
| Lunghezza libera max con asta di captazione (I2) | 5500 mm                                                    |
| Lunghezza fissaggio (I3)                         | 1500 mm                                                    |
| Numero fissaggio                                 | 3                                                          |
| Max. velocità delle raffiche di vento            | (montaggio a parete con lunghezza libera 5500 mm) 149 km/h |
| Materiale asta di captazione                     | INOX                                                       |
| Riferimento norma                                | CEI EN 62561-(1+2)                                         |
| Peso                                             | 19,4 kg                                                    |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)      | 85389099                                                   |
| Codice GTIN (EAN)                                | 4013364152076                                              |
| Confezione                                       | 1 pz.                                                      |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Esecuzioni con lunghezze di trasporto minori (tubo divisibile) su richiesta.  
Tutte le aste di captazione / aste di captazione indipendenti sono disponibili su richiesta con lunghezze speciali.