

# K-5E-M23 M9/2,0-C03/M23 F8X - Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt



1244207

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1244207>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt, Anwendung: Leistung, Serie: KSF, M23-Buchse, gerade kunststoffumspritzt, Polzahl: 5+PE, Verriegelungsart: Schraubverriegelung, auf M23-Stift, gerade kunststoffumspritzt, Polzahl: 5+PE, Kabellänge: 2 m, geschirmt: ja, Farbe Außenmantel: orange RAL 2003, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

## Ihre Vorteile

- Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
- Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen
- Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen
- Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1244207       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 2 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | AE            |
| Produktschlüssel                         | ABRDEG        |
| GTIN                                     | 4063151407971 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 802 g         |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 789,112 g     |
| Zolltarifnummer                          | 85444290      |
| Ursprungsland                            | DE            |

# K-5E-M23 M9/2,0-C03/M23 F8X - Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt



1244207

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1244207>

## Technische Daten

### Hinweise

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Hinweis zum Betrieb | Derating-Kurve beachten. |
|---------------------|--------------------------|

### Sicherheitshinweis

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherheitshinweis | <p>WARNUNG: Die Steckverbinder dürfen nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie eine unsachgemäße Verwendung können Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• WARNUNG: Nehmen Sie nur einwandfreie Produkte in Betrieb. Die Produkte sind regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen. Setzen Sie defekte Produkte sofort außer Betrieb. Tauschen Sie beschädigte Produkte aus. Eine Reparatur ist nicht möglich.</li><li>• WARNUNG: Nur elektrotechnisch qualifiziertes Fachpersonal darf unter Berücksichtigung der nachfolgenden Sicherheitshinweise das Produkt installieren und betreiben. Das Fachpersonal muss mit den Grundlagen der Elektrotechnik vertraut sein. Es muss in der Lage sein, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Das entsprechende Symbol auf der Verpackung weist darauf hin, dass für Installation und Betrieb elektrotechnisch fachkundiges Personal erforderlich ist.</li><li>• Die Produkte sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau geeignet.</li><li>• Bei Betrieb der Steckverbinder im Außeneinsatz sind diese gesondert gegen Umwelteinflüsse zu schützen.</li><li>• Konfektionierte Produkte dürfen nicht manipuliert oder unsachgemäß geöffnet werden.</li><li>• Verwenden Sie nur Gegenstecker, die nach den in den technischen Daten angegebenen Normen spezifiziert sind (z. B. die im Zubehör des Produkts im Web unter <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a> aufgeführten).</li><li>• Bei direkter Verwendung des Produkts in Verbindung mit Fremdfabrikaten obliegt die Verantwortung dem Anwender.</li><li>• Bei Betriebsspannungen &gt; 50 VAC müssen elektrisch leitfähige Steckverbindergehäuse geerdet werden</li><li>• Achten Sie darauf, dass die Schutz- oder Funktionserde fachgerecht angeschlossen ist.</li><li>• Für die Zusammenfassung mehrerer Stromkreise in einem Kabel und / oder einem Steckverbinder gilt VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 und DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3</li><li>• Verwenden Sie nur das von Phoenix Contact empfohlene Werkzeug</li><li>• Die Einbauanweisungen / Design In-Unterlagen im Downloadbereich im Web unter <a href="https://www.phoenixcontact.com/products">phoenixcontact.com/products</a> bei dem Produkt sind zu beachten.</li><li>• Betreiben Sie den Steckverbinder nur im vollständig gesteckten und verriegelten Zustand.</li><li>• Achten Sie darauf, dass beim Verlegen der Leitung die Zugbelastung auf den Steckverbindern nicht oberhalb der</li></ul> |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# K-5E-M23 M9/2,0-C03/M23 F8X - Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt



1244207

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1244207>

normativ festgelegten Grenzen liegt.

- Beachten Sie den minimalen Biegeradius der Leitung. Verlegen Sie die Leitung ohne sie zu tordieren.

- Der Steckverbinder erwärmt sich im Normalbetrieb. Abhängig von den Umgebungsbedingungen kann sich die Oberfläche des Steckverbinders weitergehend erwärmen. In dem Fall ist der Anwender für die Anbringung von Warnhinweisen (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) verantwortlich.

## Artikeleigenschaften

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Produkttyp | Signal- und Leistungskabel |
| Anwendung  | Leistung                   |

## Steckverbinder

### Angaben zum Steckverbinder

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Bauform                       | gerade kunststoffumspritzt    |
| Gewindeart                    | M23                           |
| Verriegelungsart              | Schraubverriegelung           |
| Schutzart                     | IP67, in verriegeltem Zustand |
| Polzahl                       | 5+PE                          |
| Drehsinn                      | Standard                      |
| Kontaktausführung             | Buchse                        |
| Steckzyklen                   | 50                            |
| Durchgangswiderstand          | < 0,3 mΩ                      |
| Spannung                      | 630 V                         |
| Überspannungskategorie        | III                           |
| Verschmutzungsgrad            | 3                             |
| Bemessungsstoßspannung        | 6 kV                          |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C             |

### Angaben zum Steckverbinder (zweite Seite)

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Bauform                | gerade kunststoffumspritzt    |
| Material Gehäuse       | Zinkdruckguss                 |
| Gewindeart             | M23                           |
| Schutzart              | IP67, in verriegeltem Zustand |
| Polzahl                | 5+PE                          |
| Drehsinn               | Standard                      |
| Kontaktausführung      | Stift                         |
| Steckzyklen            | 50                            |
| Durchgangswiderstand   | < 0,3 mΩ                      |
| Spannung               | 630 V                         |
| Überspannungskategorie | III                           |
| Verschmutzungsgrad     | 3                             |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV                          |

# K-5E-M23 M9/2,0-C03/M23 F8X - Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt



1244207

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1244207>

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C |
|-------------------------------|-------------------|

## Kabel / Leitung

|               |     |
|---------------|-----|
| Leitungslänge | 2 m |
|---------------|-----|

### Angaben zur Leitung

|                                                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Leitungsart                                             | PSLC11Y-J                                         |
| Geschirmt                                               | ja                                                |
| Kabelaufbau                                             | 4 x 2,5 mm <sup>2</sup> + 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Kabelaufbau (AWG)                                       | 14 AWG/ 4c + 16 AWG/ 1pr                          |
| Leitungsaußendurchmesser                                | 13,80 mm                                          |
| Außenmantel, Material                                   | TPU                                               |
| Material Aderisolation                                  | TPM                                               |
| Außenmantel, Farbe                                      | orange RAL 2003                                   |
| Nennspannung Kabel                                      | 1000 V                                            |
| Prüfspannung                                            | 4 kV (2 kV Signal)                                |
| Bemessungsstrom                                         | 26 A                                              |
| Kleinsten Biegeradius, beweglich verlegt                | 138 mm                                            |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) bei fester Verlegung      | -50 °C ... 80 °C                                  |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) bei beweglicher Verlegung | -20 °C ... 70 °C                                  |

# K-5E-M23 M9/2,0-C03/M23 F8X - Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt




1244207

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1244207>


## Zeichnungen

Maßzeichnung



Buchsenseite

Maßzeichnung




Stiftseite

# K-5E-M23 M9/2,0-C03/M23 F8X - Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt

1244207


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1244207>

Schemazeichnung



Polbild Buchse

Schemazeichnung




Polbild Stift

# K-5E-M23 M9/2,0-C03/M23 F8X - Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt

1244207


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1244207>

Diagramm



$I$  = Stromstärke,  $\vartheta$  = Umgebungstemperatur

Schaltplan



Kontaktbelegung der M23-Stecker/Buchsen

# K-5E-M23 M9/2,0-C03/M23 F8X - Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt



1244207

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1244207>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1244207>



**EAC**

Zulassungs-ID: B.00286/19

# K-5E-M23 M9/2,0-C03/M23 F8X - Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt



1244207

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1244207>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060106 |
| ECLASS-15.0 | 27060106 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003250 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# K-5E-M23 M9/2,0-C03/M23 F8X - Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt



1244207

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1244207>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)