

LLAVE DINAMOMÉTRICA 4-20 NM

Número de artículo: 115110

Llave dinamométrica; Llave dinamométrica de desbloqueo con soporte para herramientas de vaso intercambiables, ajustable mediante ajuste rápido QuickSelect (bloqueo de seguridad), indicador de ventana de visualización con Nm y ft. lb o in. lb, mango de 2 componentes. Las cargas posteriores a la liberación o las cargas en sentido contrario al funcional, p. ej. con tornillos apretados, no afectan al mecanismo de liberación, que queda así protegido contra daños. Desviación de la indicación $\pm 3\%$. Tamaño del portaherramientas en mm, para manoscopios (accionamiento cuadrado) 9 x 12 mm. Se suministra con manual de instrucciones y certificado de calibración de fábrica. Sólo se puede utilizar en combinación con los artículos 115114 y 115100, Rango de escala: 4- 20 Nm / 20-180 in. lb, Graduación de escala: 1 Nm/ 10 in. lb, Graduación fina de escala: 0,2 Nm, Peso 740 g



Longitud (mm) 0 mm
Anchura (mm) 0 mm
Altura (mm) 0 mm
Peso (kg) 0,74 kg

Atributo	Valor
anchura de la cabeza	15 mm
Altura de la cabeza	30 mm
Aislamiento	Sí
Aislamiento de protección 1000 V	No
Peso	740 g
Certificado por VDE	No
longitud total	200 mm
Electrónico	No
Par de apriete	2 Nm - 20 Nm
Paso: Ajuste del tamaño	1 Nm
Variable manipulada continua	Sí
Con escala	Sí
Precisión Escalado	0.2 Nm
Con señal acústica	No
Apto para ampliación	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Con extensión	No
Modelo de destornillador	No
Dimensión de la conexión	- mm

GTIN: 4021103151105

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de