

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 4-20 NM

Numéro d'article: 115110

Clé dynamométrique ; clé dynamométrique à déclenchement avec logement pour outils enfichables interchangeables, réglable par réglage rapide QuickSelect (verrouillage de sécurité), affichage à fenêtre avec Nm et ft. lb ou in. lb, poignée à 2 composants. La poursuite de la charge après le déclenchement ou les charges dans le sens inverse du fonctionnement, par exemple en cas de vis bloquées, n'agissent pas sur le mécanisme de déclenchement, qui est ainsi protégé contre les dommages. Ecart d'affichage $\pm 3\%$. Taille du porte-outil en mm, pour les manoscopes (carré intérieur) 9 x 12 mm. Livré avec mode d'emploi et certificat d'étalonnage d'usine. Utilisable uniquement en combinaison avec les art. 115114 et 115100, plage d'échelle : 4- 20 Nm / 20-180 in. lb, graduation : 1 Nm/ 10 in. lb, graduation fine : 0,2 Nm, poids 740 g



Longueur (mm) 0 mm

Largeur (mm) 0 mm

Hauteur (mm) 0 mm

Poids (kg) 0,74 kg

Attribut	Valeur
largeur de tête	15 mm
Hauteur de la tête	30 mm
Isolé	Oui
Isolation de protection 1000 V	Non
Poids	740 g
Certifié VDE	Non
longueur hors tout	200 mm
Électronique	Non
Couple de serrage	2 Nm - 20 Nm
Étape Ajustement de la taille	1 Nm
Grandeur de commande continue	Oui
Avec échelle graduée	Oui
Précision Échelle	0.2 Nm
Avec signal sonore	Non
Convient pour la prolongation	Non

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Avec extension	Non
Modèle de tournevis	Non
Cote de raccordement	- mm

GTIN: 4021103151105

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de