

# SAC-5P-100,0-534/0,75 - Rouleau de câble



1457445

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457445>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Au mètre, Rouleau de câble, PVC, noir, 5 fils, coloris du fil: noir 1, noir 2, noir 3, noir 4, vert/jaune, longueur de câble: 100 m

## Données commerciales

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Référence                           | 1457445                                    |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                 |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)                                 |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente                        | AF1LBA                                     |
| Product key                         | AF1LBA                                     |
| GTIN                                | 4046356617772                              |
| Poids par pièce (emballage compris) | 6□465 g                                    |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 6□465 g                                    |
| Numéro du tarif douanier            | 85444995                                   |
| Pays d'origine                      | PL                                         |

# SAC-5P-100,0-534/0,75 - Rouleau de câble



1457445

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457445>

## Caractéristiques techniques


### Propriétés du produit

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Type de produit | Câble au mètre               |
| Application     | Connecteur pour électrovanne |
| Nombre de pôles | 5                            |
| Blindé          | non                          |

### Câble/conducteur

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Longueur du câble | 100 m |
|-------------------|-------|

PVC 0,75 mm² noir [534]

|                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                              |  |
| Poids de gaine                           | 70,9 kg/km                                                                          |
| Style UL AWM                             | 2464 (80 °C / 300 V)                                                                |
| Nombre de pôles                          | 5                                                                                   |
| Blindé                                   | non                                                                                 |
| Type                                     | PVC 0,75 mm² noir [534]                                                             |
| Structure du conducteur ligne de signal  | 24x 0,20 mm                                                                         |
| AWG ligne de signaux                     | 18                                                                                  |
| Section de câble                         | 5x 0,75 mm²                                                                         |
| Diamètre de fil avec isolant             | 1,7 mm ±0,1 mm                                                                      |
| Diamètre extérieur du câble              | 6,20 mm ±0,2 mm                                                                     |
| Gaine extérieure, matériau               | PVC                                                                                 |
| Gaine extérieure, coloris                | noir                                                                                |
| Matériau conducteur                      | Cordon Cu nu                                                                        |
| Matériau isolant de fil                  | PVC                                                                                 |
| Fil, coloris                             | noir 1, noir 2, noir 3, noir 4, vert/jaune                                          |
| Câblage total                            | 5 fils torsadés longitudinalement                                                   |
| Résistance max. du conducteur            | 26 Ω/km (à 20 °C)                                                                   |
| Résistance d'isolement                   | min. 20 MΩ*km (à 20 °C)                                                             |
| Tension nominale câble                   | 300 V                                                                               |
| Tension d'essai                          | 1200 V                                                                              |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D                                                                               |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe     | 31 mm                                                                               |
|                                          | DIN VDE 0482                                                                        |

# SAC-5P-100,0-534/0,75 - Rouleau de câble



1457445

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457445>

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Résistance à la propagation des flammes | DIN EN 50265-2-1                     |
|                                         | selon la norme UL VW1                |
| Résistance à l'huile                    | selon DIN EN 60811-2-1               |
| Température ambiante (fonctionnement)   | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)  |
|                                         | -5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |

# SAC-5P-100,0-534/0,75 - Rouleau de câble



1457445

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457445>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457445>



**EAC-RoHS**

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00371

# SAC-5P-100,0-534/0,75 - Rouleau de câble



1457445

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457445>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
| ECLASS-13.0 | 27061801 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003249 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-5P-100,0-534/0,75 - Rouleau de câble



1457445

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457445>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)