

Hoja de datos del producto

Características

NSYCGX40H

Set of cable gland + nut stainless steel M40
AISI316L, IP68, UL approved



Principal

Gama	PanelSeT
Tipo de producto o componente	Prensaestopas
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio para gestión de cables
Compatibilidad con sensores de corriente	PanelSeT PanelSeT CRN PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT S3X
Ubicación de montaje	Parte inferior de armario Parte superior de armario
Entrada de cable	Prensaestopas M40
Composición del dispositivo	1 pasacables 1 lock nut 1 seal (**)
Cantidad por juego	Juego de 2
Material	Sello, estado 1 CR (chloroprene) Cuerpo, estado 1 acero inoxidable AISI 316L

Complementario

Color	Gris
Modo de fijación	Atornillado Por nuez
Altura	49,6 mm
Peso del producto	0,133 kg

Entorno

Certificaciones de producto	VDE
Resistencia a las llamas	V2 acorde a UL 94
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...100 °C permanente -40...150 °C intermitente
Grado de protección IP	IP68 acorde a IEC 60529 5 bar, 30 min

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 Ancho	4,5 cm
Paquete 1 Longitud	5 cm
Paquete 1 Peso	168 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí

Normativa de RoHS China

 [Declaración RoHS China](#)

Información sobre exenciones de RoHS

 [Sí](#)

Información Logística

País de Origen

TR
