

Scheda prodotto

Caratteristiche

NSYCGX40H

Set of cable gland + nut stainless steel M40
AISI316L, IP68, UL approved



Presentazione

Gamma	PanelSeT
Tipo prodotto	Pressacavo
Accessori / categoria degli elementi	Accessori gestione cavo
Compatibilità gamma	PanelSeT PanelSeT CRN PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT S3X
Installazione	Fondo del contenitore Parte superiore del contenitore
Entrata cavo	Collarino cavo M40
Composizione dispositivo	1 cable gland 1 lock nut 1 seal
Quantità per confezione	Set da 2
Materiale	Sigillo: CR (chloroprene) Corpo: acciaio inox AISI 316L

Caratteristiche tecniche

Colore	Grigio
Tipo di fissaggio	Avvitato By nut
Altezza	49,6 mm
Peso prodotto	0,133 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	VDE
Tenuta al fuoco	V2 conforme a UL 94
Temperatura ambiente di funzionamento	-20...100 °C permanente -40...150 °C intermittente
Grado di protezione IP	IP68 conforme a CEI 60529 5 bar, 30 min

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	4,5 cm
Confezione 1: profondità	5 cm
Confezione 1: peso	168 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Si