

MI8A-I/O S SUBD15B**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Spezifischer Adapter an RELAIS MICROSERIE mit einem Kabel mit 10-poligem Flachsteckverbinder oder 15-poligem Steckverbinder Sub-D.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Adapter, MICRO-Interface, Steckverbinder IEC 60603/DIN41612, Schraubanschluss
Best.-Nr.	8800220000
Art	MI8A-I/O S SUBD15B
GTIN (EAN)	4032248497157
VPE	10 Stück

MI8A-I/O S SUBD15B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	61 mm	Tiefe (inch)	2,402 inch
Höhe	42 mm	Höhe (inch)	1,654 inch
Breite	32 mm	Breite (inch)	1,26 inch
Nettogewicht	27,456 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-20...85 °C	Betriebstemperatur	0...50 °C
-----------------	-------------	--------------------	-----------

Anschluss Daten

Versorgungsspannung	max. 30 V AC/DC
---------------------	-----------------

Bemessungsdaten

Betriebsspannung	30 V UC	Maximalstrom pro Kanal	0,5 A
Betriebsstrom Gesamt	2 A		

Isolationskoordinaten (EN50178)

Entsprechend	DIN EN 50178	Bemessungsisolationsspannung	< 50 V AC
Überspannungskategorie	III	Verschmutzungsgrad	2
Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC	0,35 kV		

Anschluss Versorgung

Art der Verbindung	Schraubanschluss
--------------------	------------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 9.0	27-33-02-92
ECLASS 9.1	27-24-22-92	ECLASS 10.0	27-33-02-92
ECLASS 11.0	27-33-02-92	ECLASS 12.0	27-33-02-92
ECLASS 13.0	27-33-02-92	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)	6al, 6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	a009610c-b9bf-4453-8f5a-4b028e0ef0cc

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--