

TALADRO PERFORADOR RANURAS REDONDAS, DIMENSIÓN NOMINAL Ø 22,5 MM CON PUNTA DE 3 MM

Número de artículo: 132800

Taladro perforador de ranuras redondas; matriz patentada; con expulsión lateral para la pieza de desecho. Versión de punzón perforador con nariz de 3 mm; para la protección antigiro de pulsadores e interruptores. Adecuado para chapa de acero (ST 37), plástico y aluminio. Accionamiento: Manual e hidráulico. Diseño: Con punzón, matriz, tirafondos con rodamiento de bolas (encapsulado), contratuerca y adaptador para accionamiento hidráulico. Almacenamiento: En práctico maletín de plástico resistente. Tamaño nominal Ø 22,5 mm con punta de 3 mm; pretaladro Ø 14,0 mm; espesor máx. del material: 2,0 mm.



Longitud (mm) 125 mm
Anchura (mm) 70 mm
Altura (mm) 150 mm
Peso (kg) 0,735 kg

Atributo	Valor
Ejecución	Matrix and punch
Forma del agujero	sonstige
diámetro del orificio	sonstige
Ancho del orificio	22.5 mm
Altura del orificio	2 mm
Material a mecanizar	Stahl
Tipo de accionamiento hidráulico	Sí
Tipo de accionamiento mecánico	Sí
Perforadora	No
diámetro del orificio	- mm

GTIN: 4021103328002

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de