



## Hoofd

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Bereik compatibiliteit    | PacDrive 3 |
| Device short name         | SH3.....P  |
| Product or component type | Servomotor |

## Complementair

|                                |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximale mechanische snelheid  | 9000 rpm                                                                                                                                                |
| [Us] nominale voedingsspanning | 115...480 V                                                                                                                                             |
| Aantal fasen in netwerk        | Driefasig                                                                                                                                               |
| Kortsluitstroom                | 0,73 A                                                                                                                                                  |
| Continu koppel in stilstand    | 0,42 N.m bij 115...480 V driefasig                                                                                                                      |
| Continu vermogen               | 290 W                                                                                                                                                   |
| Piekkoppel in stilstand        | 1,5 N.m bij 115...480 V driefasig                                                                                                                       |
| Nominaal outputvermogen        | 100 W bij 115 V enkelfasig<br>210 W bij 230 V enkelfasig<br>400 W bij 400 V driefasig<br>440 W bij 480 V driefasig                                      |
| Nominaal koppel                | 0,5 N.M bij 115 V enkelfasig<br>0,5 N.M bij 230 V enkelfasig<br>0,35 N.M bij 400 V driefasig<br>0,35 N.m bij 480 V driefasig                            |
| Nominale snelheid              | 9000 tpm bij 480 V driefasig<br>2000 tpm bij 115 V enkelfasig<br>8000 tpm bij 230 V enkelfasig<br>8000 tpm bij 400 V driefasig                          |
| Maximale stroom Irms           | 2,9 A                                                                                                                                                   |
| Aseinde                        | Gladde schacht                                                                                                                                          |
| Asdiameter                     | 9 mm                                                                                                                                                    |
| Aslengte                       | 20 mm                                                                                                                                                   |
| IP beschermingsgraad           | Naafbus zonder asafdichtingsring: IP54 conform aan EN/IEC 60034-5<br>Motor: IP65 conform aan EN/IEC 60034-5<br>Naafbus: IP65 conform aan EN/IEC 60034-5 |
| Type encoder                   | Absolute enkeldraai SinCos Hiperface                                                                                                                    |
| Resolutie snelheidsfeedback    | 128 perioden                                                                                                                                            |
| Houdrem                        | Met                                                                                                                                                     |
| Houdkoppel                     | 0,8 N.m                                                                                                                                                 |
| Mounting support               | Internationale standaard flens                                                                                                                          |
| Motorflensmaat                 | 55 mm                                                                                                                                                   |
| Elektrische aansluiting        | Rechte connector                                                                                                                                        |
| Koppel constant                | 0,58 N.m/A bij 120 °C                                                                                                                                   |
| Tegen-emk constant             | 40 V/krpm bij 20 °C                                                                                                                                     |
| Aantal motorpolen              | 3                                                                                                                                                       |

|                             |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inertie rotor               | 0,08 kg.cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                      |
| Statorweerstand             | 41,8 Ohm                                                                                                                                                                     |
| Statorinductie              | 108,72 mH                                                                                                                                                                    |
| Maximale radiale kracht Fr  | 340 N bij 1000 rpm<br>270 N bij 2000 rpm<br>240 N bij 3000 rpm<br>220 N bij 4000 rpm<br>200 N bij 5000 rpm<br>190 N bij 6000 rpm<br>180 N bij 7000 rpm<br>170 N bij 8000 rpm |
| Maximale axiale kracht Fa   | 40 N                                                                                                                                                                         |
| Type koeling                | Natuurlijke convectie                                                                                                                                                        |
| Lengte                      | 159 mm                                                                                                                                                                       |
| Diameter centrerende kraag  | 40 mm                                                                                                                                                                        |
| Centreerkraagdiepte         | 2 mm                                                                                                                                                                         |
| Aantal montagegaten         | 4                                                                                                                                                                            |
| Diameter montagegaten       | 5,5 mm                                                                                                                                                                       |
| Cirkeldiameter montagegaten | 63 mm                                                                                                                                                                        |
| Net weight                  | 1,3 kg                                                                                                                                                                       |

### Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 11,5 cm |
| Package 1 Width              | 19,0 cm |
| Package 1 Length             | 39,5 cm |
| Package 1 Weight             | 1,8 kg  |

### Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                            |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)                                                                                        |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                       |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                                                          |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                               |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                               |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |
| PVC-vrij                            | Ja                                                                                                                                                              |

### contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|