

Hoja de datos del producto 33613

Características

Conexión frontal, Compact NS 1600 N/H/NA, fijo, montaje inferior, 4 polos



Principal

Gama de producto	ComPacT NS630b...1600 new generation
Tipo de producto o componente	Conexión frontal
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact ComPacT NS1600 new generation
Número de polos	4P
Tipo de montaje	Fijo
[In] Corriente nominal	1600 A

Complementario

Localización de conexión	Frontal
Localización en el dispositivo	Fondo
Paso de conexión	70 mm
Categoría de accesorio/componente	Pieza de repuesto para Compact NS630b...1600

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,300 cm
Paquete 1 Ancho	12,000 cm
Paquete 1 Longitud	27,900 cm
Paquete 1 Peso	1,620 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	13,447 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------
