

BITFLEX-BIT, STANDARD, T 10, LÄNGE 25 MM
Article number: 114970

Bitflex-Bit die Dämpfungszone (nur bei Bits in 25 mm Länge) zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Bit mit 1/4" - Sechskantantrieb. Die FLEX-Zone schenkt dem Einzelbit für TX-Schrauben mit Bohrung (Tamper Resistant), ohne FLEX-Zone T10 Länge 25 mm.



Length (mm)	25 mm
Width (mm)	7 mm
Height (mm)	7 mm
Weight (kg)	0,007 kg

Attribute	Value
Schutzisoliert 1000 V	No
Gesamtlänge	25 mm
Schraubsystem	Innensechsrund mit Sicherungsstift (TR)
Klingenbreite	- mm
Klingenstärke	- mm
Schlüsselweite	- mm
Geeignet für Einsatz mit Schlag	No
Größe (TX)	10
Mit Loch	Yes
Bitgröße	25 mm
Anschlussmaß	1/4 inch
Zweiseitig	No
Anschlussmaß	- mm
Federkugelfestigung	No

GTIN: 4021103149706

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de