

FRESA BITFLEX, ESTÁNDAR, T 10, LONGITUD 25 MM

Número de artículo: 114970

Broca Bittflex la zona de amortiguación (sólo para brocas de 25 mm de longitud) entre el accionamiento y la punta de trabajo absorbe los picos de fuerza excesivos, que anteriormente provocaban un alto desgaste y fuerzas de expulsión destructivas Bittflex tiene una vida útil significativamente más larga en comparación con las brocas estándar convencionales. Broca con accionamiento hexagonal de 1/4". La zona FLEX proporciona la broca única para tornillos TX con agujero (Tamper Resistant), sin zona FLEX T10 longitud 25 mm.



Longitud (mm) 25 mm
 Anchura (mm) 7 mm
 Altura (mm) 7 mm
 Peso (kg) 0,007 kg

Atributo	Valor
Aislamiento de protección 1000 V	No
longitud total	25 mm
sistema de tornillos	Innensechsrund mit Sicherungsstift (TR)
Ancho de la hoja	- mm
Grosor de la hoja	- mm
Anchura de los planos	- mm
Adecuado para uso con percusión	No
Tamaño (TX)	10
Con orificio	Sí
Tamaño de bit	25 mm
Dimensión de la conexión	1/4 inch
De doble cara	No
Dimensión de la conexión	- mm
Montaje de la bola de resorte	No

GTIN: 4021103149706

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de