

RECEPTÁCULO DE CUCHILLA AISLADA, SECCIÓN 1,5 - 2,5 MM², DIMENSIÓN DE LA CLAVIJA 4,8 X 0,5 MM**Número de artículo: 180258**

Los conectores planos totalmente aislados, fabricados en CuZn (latón), ofrecen una conexión fiable para conductores de cobre de hilos finos de clase 5 y 6 según la norma DIN EN 60228 con manguito interior de cobre. La superficie estañada galvanicamente proporciona protección contra la corrosión y garantiza una conexión eléctrica duradera y estable. El aislamiento es de PA (poliamida, nailon), sin halógenos. Los conectores están diseñados para conexiones con descarga de tracción, y Easy Entry permite una inserción fácil y rápida del conductor. Fabricado según DIN 46245. Resistencia a la temperatura: de -60 °C a +105 °C, 600 V máx. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 1,5 - 2,5 | Color del aislamiento: azul | Dimensiones del conector: 4,8 x 0,5 | D1: 2,3 | A: 11,0 | D2: 4,5 | L2: 6,4 | L: 20,0 | Certificado por UL: sí | Peso por 100 unidades: aprox. 0,09 kg | Unidad de embalaje: 100.



Longitud (mm)	150 mm
Anchura (mm)	85 mm
Altura (mm)	7 mm
Peso (kg)	0,00092 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Atributo	Valor
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Material aislante	Polyamid (PA)
Sin halógenos	Sí
Ejecución	Stecker (Plug)
AWG mín.	16
Tamaño máximo AWG	14
sección nominal	1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Con nariz de enganche	No
Con toma	No
Dimensiones del enchufe	Flat 4.8x0.5 mm
Aislamiento	vollisoliert
Color del aislamiento	blau

GTIN: 4021103802588

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de