

## GEÏSOLEERDE VLAKSTEEKHULS 1,5 - 2,5MM<sup>2</sup> / 4,8MM X 0,5MM, BLAUW

### Artikelnummer: 180258

Volledig geïsoleerde platte steekhulzen van CuZn (messing) bieden een betrouwbare verbinding voor fijndraadige CU-geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228 met Cu-binnenhuls. Het galvanisch vertinde oppervlak zorgt voor corrosiebescherming en garandeert een duurzame, stabiele elektrische verbinding. De isolatie bestaat uit PA (polyamide, nylon), halogeenvrij. De stekkers zijn ontworpen voor trekontlastte verbindingen, Easy Entry maakt een eenvoudige en snelle invoering van de geleider mogelijk. Vervaardigd volgens DIN 46245. Temperatuurbestendigheid: -60 °C tot +105 °C, 600 V max. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm<sup>2</sup>): 1,5 - 2,5 | Isolatiekleur: blauw | Steekmaat: 4,8 x 0,5 | D1: 2,3 | A: 11,0 | D2: 4,5 | L2: 6,4 | L: 20,0 | UL-getest: ja | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,09 kg | VE/St.: 100.



|              |            |
|--------------|------------|
| Lengte (mm)  | 150 mm     |
| Breedte (mm) | 85 mm      |
| Hoogte (mm)  | 7 mm       |
| Gewicht (kg) | 0,00092 kg |

| Kenmerk                   | Waarde                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| materiaal                 | Kupfer                                    |
| oppervlaktebescherming    | verzinkt                                  |
| Materiaal van de isolatie | Polyamid (PA)                             |
| Halogeenvrij              | Ja                                        |
| Uitvoering                | Stecker (Plug)                            |
| Min. AWG-grootte          | 16                                        |
| Max. AWG-grootte          | 14                                        |
| nominale doorsnede        | 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Met vergrendelingslip     | Nee                                       |
| Met aftakking             | Nee                                       |
| Afmetingen stekker        | Flat 4.8x0.5 mm                           |
| Isolatie                  | vollisoliert                              |
| Kleur van de isolatie     | blau                                      |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de



GTIN: 4021103802588

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de